

СКОТОВОЗЫ.

ООО «Балтспецмаш» проектирует и производит всю линейку прицепов и полуприцепов, которая отвечает всем современным требованиям и стандартам. Более 22-х моделей полуприцепов (полуприцепы бортовые, полуприцепы самосвалы, автоцистерны, контейнеровозы, зерновозы, скотовозы, птицевозы, тралы, сдвижные полы, лесовозы) были разработаны совместно с Германскими коллегами. Сотрудники ООО «Балтспецмаш» – единая и высококвалифицированная команда, благодаря которой компания продолжает развиваться, создавать и внедрять востребованные и современные технологии для производства конкурентоспособных полуприцепов. В процессе производства на высококачественную продукцию нашего предприятия устанавливаются комплектующие ведущих производителей, что позволяет делать нашу продукцию, адаптированную к условиям российских дорог и тяжелым климатическим условиям. Учитывая данные характеристики полуприцепов, наша продукция является высоко конкурентной на рынке прицепной техники СНГ и поставляется в ряд стран Евразийского региона.

Полуприцепы-скотовозы ООО «Балтспецмаш» предназначены для перевозки на значительные расстояния крупного рогатого скота, свиней, поросят, овец и других животных. В производстве полуприцепов-скотовозов ООО «Балтспецмаш» сотрудничает с компанией «Merke – Jonzen» (Германия).

Скотовозы изготавливаются в различных модификациях. В зависимости от условий и вида и перевозимых животных полуприцепы «Балтспецмаш» могут оснащаться подъемными и поворотными осями, дисковыми тормозами, гидравлической или механической задней рампой, рампой –лифтом, водонепроницаемой крышей с изолирующим слоем, боковыми сдвижными или откидными панелями из алюминия для обслуживания животных, системой водопоя с ванночками для КРС и нипель-поилками для свиней и душем с форсунками, системой регистрации температуры, системой принудительной вентиляции с функцией таймера для установки различных режимов на этажах, автономным обогревателем кузова и полов, устройством контроля CO 2 с регистратором, системой обеззараживания, а также навигационной системой GPS .

Рама полуприцепа из продольных поперечных балок, изготовленных из стали. Сцепной шкворень JOST Одно положение шкворня (Стандарт) / Второе положение шкворня 2х дюймовый шкворень (Стандарт) / 3х дюймовый шкворень. Ящик для инструментов, пластиковый (Германия) 500х300х450 мм. Ящик для инструментов из нержавеющей стали 900х600х500мм. Ящик для перевозки 30 европаллет (при высоте седельно-сцепного устройства не менее 1 200 мм). Топливный бак 500 л, стальной, прямоугольный. Адаптер для крепления груза грузоподъемностью 2 000 кг. Есть возможность установки фаркопа и заднего подъемного защитного бруса. Рама заднего портала в специальном исполнении для защиты при стыковке с рампой т.е боковые шарниры и верхние и нижние запорные устройства снабжены защитой.

Пневмоподвеска европейского производства BPW, SAF GIGANT . Оси 9000 кг. 11000 кг. 13000 кг. BPWecorplus. Задняя ось подъемная, автоматическая система TEBS-EWABCO подъема задней оси для уменьшения радиуса поворота (автоматический подъем оси при движении порожнего полуприцепа, автоматический подъем оси при маневрировании). Пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями (Стандарт) / Пластиковые крылья над всеми колесами

Колеса диски 11,75х22,5 шины 385/65R22.5

Тормозная система WABCO TEBS (Германия) пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы барабанного типа. ABS антиблокировочная система TEBS, Smartboard.

Электрооборудование ASPOCK (Австрия) 24V двухпроводное, взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов. Внутреннее и наружное освещение полуприцепа.

Пол из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27 мм, рифленая поверхность; может быть покрыт листом рифленого металла 4мм, SP240PR возможно замена фанерных полов на металлические. Разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове. Подъемные полы

Крыша, боковины, борта изотермическое исполнение из ячеистого поликарбоната толщиной 30мм и металлического каркаса, возможен механизм сдвижной крыши (сдвижной каркас крыши ("рога" на передней стенке) / Легкосъемные продольные и поперечные перекладки), Тент ПВХ, 680 г/м.кв. Подъем крыши на 200 - 400 мм. Стальные средние стойки, регулируемые по высоте, стойки торцевой стены, задние стальные, несъемные стойки, Механизм сдвижных боковых тентов (штор), задние алюминиевые ворота с четырьмя запорными механизмами. Задний борт высотой 767 мм (Стандарт) / Стальные задние двери (уменьш. внутренней длины на 60 мм). Задний борт высотой 767 мм (Стандарт) /двери высота борта (Германия). Задний борт высотой 767 мм (Стандарт) / Алюминиевые задние двери (Германия).



Модель 94533-0000010 2-х осный Скотовоз.

Гарантия: 1год, на оси и подвеску 3 года.

* - Представленные цены рекомендованы ООО "БАЛТСПЕЦМАШ". Стоимость включает в себя доставку до МОСКВЫ или до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Цены на сайте и в каталоге носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Стоимость уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Рекомендованная цена: от 2 600 000* рублей

Технические характеристики

Параметр	Показатель
Допустимая масса перевозимого груза, кг	20000
Допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг	9000
Допустимая нагрузка на седло, кгс	11000
Допустимая масса на тележку, кг	18000
Длина платформы, мм	До 16500
Ширина платформы, мм	2540
Высота ССУ, мм	Под заказ
Площадь платформы, м2 / Объем м3	До 43,5/119
Подвеска	пневматическая
Количество колес	4+1
Размер шин	385/65R22.5
Кол-во этажей	1/2/3/4
Кол-во голов КРС/ молодняк КРС/хряки	18/40/100 в зависимости от веса
Полы	Подъемные /стационарные
Трапы различного технического исполнения	Подъемный/откидной/

Габаритные размеры

Возможно исполнение:

системой водопоя	рампа –лифт	системой термо регистрации	системой обеззараживания
нипель-поилки для свиней	механическая задняя рампа	вентиляция с таймером для поэтажной регулировки	автономный обогреватель, кузова и полов
душ с форсунками	водонепроницаемая крыша	панели сдвижные или откидные	Устройство контроля СО 2 с регистратором

**Наша компания может произвести любой полуприцеп.
Ваша экономия при эксплуатации наших полуприцепов до 20% .**



Модель 94531-0000010 3-х осный Скотовоз.

* - Представленные цены рекомендованы ООО "БАЛТСПЕЦМАШ". Стоимость включает в себя доставку до МОСКВЫ или до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Цены на сайте и в каталоге носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Стоимость уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Гарантия: 1год, на оси и подвеску 3 года.

Рекомендованная цена: от 113000 евро в российских рублях.

Технические характеристики

Параметр	Показатель
Допустимая масса перевозимого груза, кг	28000
Допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг	38000
Допустимая масса прицепа, кг	10000
Допустимая нагрузка на седло, кгс	11000
Допустимая масса на тележку, кг	27000
Длина платформы, мм	До 16500
Ширина платформы, мм	До 2550
Высота ССУ, мм	Под заказ
Площадь платформы, м2 / Объем м3	До 43,5/119
Подвеска	пневматическая
Количество колес	6+1
Размер шин	385/65R22.5
Кол-во этажей	1/2/3/4
Кол-во голов КРС/ свиньи	18/210 в зависимости от веса
Полы	Подъемные /стационарные
Трапы различного технического исполнения	Подъемный/откидной/

Габаритные размеры

Возможно исполнение:

системой водопоя	рампа –лифт	системой термо регистрации	системой обеззараживания
нипель-поилки для свиней	механическая задняя рампа	вентиляция с таймером для поэтажной регулировки	автономный обогреватель, кузова и полов
душ с форсунками	водонепроницаемая крыша	панели сдвижные или откидные	Устройство контроля СО 2 с регистратором

**Наша компания может произвести любой полуприцеп.
Ваша экономия при эксплуатации наших полуприцепов до 20% .**



Модель 94532-0000010 4-х осный Скотовоз.

* - Представленные цены рекомендованы ООО "БАЛТСПЕЦМАШ". Стоимость включает в себя доставку до МОСКВЫ или до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Цены на сайте и в каталоге носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Стоимость уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Гарантия: 1год, на оси и подвеску 3 года.

Рекомендованная цена: от 122000 евро российских рублях.

Технические характеристики

Параметр	Показатель
Допустимая масса перевозимого груза, кг	42000
Полная масса снаряженного полуприцепа, кг	54000
Снаряженная масса полуприцепа, кг	12000
Допустимая нагрузка на седло, кгс	18000
Допустимая масса на тележку, кг	36000
Длина платформы, мм	До 17100
Ширина платформы, мм	До 2550
Высота ССУ, мм	Под заказ
Площадь платформы, м2 / Объем м3	До 43,5/119
Подвеска	пневматическая
Количество колес	8+1
Размер шин	385/65R22.5
Кол-во этажей	1/2/3/4
Кол-во голов взрослых свиней	До 250 в зависимости от веса
Полы	Подъемные /стационарные
Трапы различного технического исполнения	Подъемный/откидной/

Габаритные размеры

Возможно исполнение:

системой водопоя	рампа –лифт	системой термо регистрации	системой обеззараживания
нипель-поилки для свиней	механическая задняя рампа	вентиляция с таймером для поэтажной регулировки	автономный обогреватель, кузова и полов
душ с форсунками	водонепроницаемая крыша	панели сдвижные или откидные	Устройство контроля СО 2 с регистратором

**Наша компания может произвести любой полуприцеп.
Ваша экономия при эксплуатации наших полуприцепов до 20% .**